

M-LED 111 GE


Na de introductie van de M-LED 111 en M-LED 70-modules heeft Modular nog enkele iconische armaturen klaargemaakt voor leds. Ter vervanging van de bekende MR16-lamp is de M-LED 50-module ontworpen voor Lotis voor leds, Asy Lotis voor leds en Lotis Square voor leds. M-LED 111 is jouw oplossing voor de Haloscan voor leds en Multiple (Trimless) voor leds-serie, terwijl de M-LED 70 naadloos past bij de Mini Multiple (Trimless) voor leds.

Art. Nr. 11298424

SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Array		
Gear / Transfo	LED gear not incl.		
Gewicht	0.75kg		
Min. afstand	0.1 m		
IP	IP20		
Gloeidraadtest	960°		
Levensduur	L80 B20 @ 50.000 hrs		
CRI	90		
Voeding	350mA 31Vf	500mA 32Vf	700mA 34Vf
Opgenomen vermogen	11W	16.25W	23.6W
Lichtstroom	994lm	1351lm	1734lm
Rendement	90lm/W	83lm/W	73lm/W
UGR	16	18	18
Richtbaarheid	Not Applicable		
Remark	! can be combined with Bolster recessed, Haloscan 179, Lotis and Multiple (trimless)		

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+			WARM WHITE 3000K / CRI 90+			NEUTRAL WHITE 4000K / CRI 90+		
	SPOT 15°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°	SPOT 15°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°	SPOT 15°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°
black matt	11298002	11298102	11298202	11298302	11298402	11298502	11298602	11298702	11298802
brushed alu	11298024	11298124	11298224	11298324	11298424	11298524	11298624	11298724	11298824
white struc	11298009	11298109	11298209	11298309	11298409	11298509	11298609	11298709	11298809



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



M-LED 111 GE

ACCESSORIES

HUE-BRIDGE

70000616	HUE BRIDGE EU
70000617	HUE BRIDGE UK

HUE-DEVICE

70000152	HUE DIMMER SWITCH
70000615	HUE TAP SWITCH
70008054	HUE SENSOR